



Ficha Técnica |



Referencia 0111.2266SC

Rack 22U 600x600mm

Rack 22U con puerta de cristal, puerta trasera perforada

Características técnicas:

- Elegante diseño con dimensiones precisas y calidad de fabricación.
- Puerta delantera de cristal templado con marco y ventilación.
- Cerradura de seguridad con llave con pulsador de desbloqueo.
- Puerta trasera metálica perforada en un 75% para facilitar la ventilación.
- Paneles laterales desmontables con sistema de clip de apertura rápida.
- Perfiles de 19" delanteros y traseros de 2mm de espesor y numerados.
- Techo con rejilla de ventilación y tapa para entrada de cables superior.
- Suelo con entrada de cables con tapa para facilitar la entrada de cables.
- Tomas de tierra en puertas, bastidor y laterales. (no incluye cables)
- Es posible la colocación de ruedas y patas simultáneamente.
- Opción de cerraduras con llave en los laterales.
- Gran capacidad de carga, hasta 800kg. en estático.




Todos nuestros rack cuenta con certificado CE en origen, compatible con el estándar internacional de 19" y cumplen ROSH directiva 2002/95/EC.. Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DIN 41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.

Es posible de forma fácil la unión en batería mediante kit (opcional)



Especificaciones técnicas.

- Fabricado en chapa de acero laminado en frio SPCC, de 2mm de espesor en perfiles de montaje, bastidor de 1,5mm de espesor y resto del rack 1,2mm.
- Acabado de la superficie:
- Desengrasado, decapado fosfórico, con recubrimiento en polvo; en color NEGRO RAL 9004 liso.
- Grado de protección IP20.
- Capacidad de carga: carga estática: 800 KG / Con movimiento: 400 KG.



| Altura útil en U | Altura total externa mm. | Altura útil en mm. | Ancho ext. mm | Fondo ext. mm | Fondo útil máximo | Peso kg. | Volumen rack montado |
|------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|----------------------|
| 22               | 1165                     | 977,90             | 600           | 600           | 450               | 67       | 0,42m³               |