

Netscale 48 Cassette de empalme LC-Duplex 6 puertos OM4 negro



DESCRIPCIÓN

Netscale 48 - Vivienda

Soporte Reichle & De-Massari AG Módulo de fibra y casetes

La Netscale 48 forma parte de la familia Netscale de Reichle & De-Massari AG.

El casete de empalme Netscale 48 encaja en el Panel Netscale 48 y permiten un empalme y una terminación del cable eficientes y que ahorran tiempo

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con SC y LC
- Disponible para fibra monomodo y multimodo
- Latiguillos incluidos y premontados
- Alivio de tensión de Toolles
- Soporte de cables minicore y de tubo suelto
- Tubo protector incluido
- Guías de cables integradas
- No se incluye: Splice holder

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de fibra	Multimodo (MM)
Número de fibras	12
Tipo de conductor FO	tampón semiestanco seco, pelabilidad > 1,5m
Clase de fibra	OM4
Diámetro de fibra	G50 / 125 µm
Número de conectores (A)	12
Tipo de conector (A)	LC-Dúplex
Color del conector (A)	violeta brezo
Tapón de pulido (A)	PC
Clase de protección IP	IP 20 (Protección contra el contacto)
Versión del bastidor	Empalme de cassette con Netscale 48
Método de fijación del adaptador	sin brida - con clip de montaje rápido
Capacidad (puertos)	6
Material de la manga	cerámica

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
-------------	--------------------------

Dimensiones	108 mm x 19.8 mm x 265 mm / 4.252 in x 0.78 in x 10.433 in (W x H x D)
Código de color RAL	9005 Negro azabache
Material	PC + ABS sin halógenos, UL 94 V-0

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	Clase de protección: IP20 según IEC 60529

DATOS MEDIOAMBIENTALES

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Temperatura de operacion	-10 °C a +60 °C / +14 °F a +140 °F