

Netscale 72 Cassette 4 pases a través de LC Duplex MM negro



030.6708. / producto similar

DESCRIPCIÓN

Los casetes adaptadores Netscale 72 son insertos pasantes con adaptadores LC-Duplex. Los cables troncales LC se conectan en la parte posterior de los casetes adaptadores. Desde la parte frontal, son posibles varias opciones, que van desde los cables de conexión dúplex LC para conexiones de equipos a través de cables de mazo hasta la conexión cruzada utilizada en las áreas de distribución principal (MDA). Los casetes adaptadores Netscale 72 están disponibles en versiones Base-12 con 6 puertos y Base-8 con 4 puertos para aplicaciones multimodo y monomodo. Como todos los insertos Netscale 72, los casetes adaptadores son compatibles con el sistema de sensores RFID de inteliPhy.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con LC
- Disponible para fibra monomodo y multimodo
- Guías de cables integradas

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Número de conectores (A)	4
Grado de pérdida de retorno RL (A)	2
Clase de protección IP	IP 20 (Protección contra el contacto)
Grado de atenuación IL (A)	2
Versión del bastidor	Adaptación de casetes a la familia de carcasas Netscale 72
Capacidad (puertos)	4
Conectores	LC Dúplex

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	57.4 mm x 10.5 mm x 201 mm / 2.26 in x 0.413 in x 7.913 in (W x H x D)
Código de color RAL	7000 Gris ardilla
Material	Policarbonato (PC), reforzado con fibra de vidrio, sin halógenos (UL 94 V-0)

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	IEC 60529-6

DATOS MEDIOAMBIENTALES

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
-------------	--------------------------

Temperatura de operacion

-10 °C a +60 °C / +14 °F a +140 °F