



021.7197. / producto similar

DESCRIPCIÓN

Los módulos Netscale 72 MPO-to-LC proporcionan la interfaz entre los conectores MPO macho del troncal y los latiguillos LC-Duplex que se conectarán directamente a los módulos transceptores. Pueden ser de tipo troncal Base-12 o Base-8 nativo, con seis y cuatro puertos LC-Dúplex respectivamente.

Los puertos LC-Duplex disponen de obturadores láser integrados que se apartan al insertar el conector. El cableado interno del módulo se basa en la polaridad universal para garantizar la polaridad correcta de la fibra, al tiempo que sólo se requiere un tipo de cable de conexión en ambos extremos del enlace.

El cruce de las fibras para la transmisión de señales dúplex tiene lugar dentro del módulo. El diagrama de conectividad para el cable troncal y el cable de conexión sigue siendo el mismo en todo momento.

Los módulos MPO a LC son fácilmente intercambiables con casetes MPO para migrar a puertos MPO para ópticas paralelas.

CARACTERÍSTICAS

- Conversión para LC - MPO
- Disponible para todas las conectividades de fibra monomodo y multimodo
- Certificado totalmente probado disponible
- Futuro probado para el próximo desarrollo

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de fibra	OM4 multimodo
Número de conectores (A)	1
Color del conector (A)	violeta brezo
Tapón de pulido (A)	PC
Clase de protección IP	IP 20
Pérdida de inserción IL A	≤ 0.35dB
Versión del bastidor	Módulo de adaptación a la familia de carcasas Netscale 72
Capacidad (puertos)	6
Conectores	MPO/MTP hembra

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	82.6 mm x 10.5 mm x 201 mm / 3.252 in x 0.413 in x 7.913 in (W x H x D)
Color	gris
Código de color RAL	7000 Gris ardilla
Material	Policarbonato (PC), reforzado con fibra de vidrio, sin halógenos (UL 94 V-0)

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	IEC 61300-3-4
	IEC 61300-3-6