

Netscale 72 Bandeja de empalme LC-Dúplex 12 puertos OM4



030.6703. / producto similar

DESCRIPCIÓN

- Casete de empalme para 12 conexiones dúplex LC
 - Coletas incluidas
 - Tubo protector para cables minicore, microtubo, loose-tube y mini-breakout
 - Instalación sin herramientas de soportes de empalme, alivio de tensión y tubo protector
- Los casetes de empalme Netscale 72 proporcionan la interfaz entre el cable a granel y los puentes que se conectan directamente a la electrónica. El casete de empalme incluye doce o 24 pigtails de fibra única de 250 µm, que se cargan dentro del casete y se pueden empalmar por fusión directamente a minicore, tubo suelto o cable mini-breakout.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con SC y LC
- Disponible para fibra monomodo y multimodo
- Latiguillos incluidos y premontados
- Alivio de tensión de Toolles
- Soporte de cables minicore y de tubo suelto
- Tubo protector incluido
- Guías de cables integradas
- No se incluye: Splice holder

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de fibra	OM4
Clase de protección IP	IP 20
Capacidad (puertos)	12
Conectores	LC Dúplex

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	10.5 mm x 201 mm / 0.413 in x 7.913 in (H x D)
Código de color RAL	7000 Gris ardilla
Material	Polycarbonato (PC), reforzado con fibra de vidrio, sin halógenos (UL 94 V-0)

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	IEC 60529-6

DATOS MEDIOAMBIENTALES

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Temperatura de operacion	-10 °C a +60 °C / +14 °F a +140 °F