

Netscale 72 Splice Tray LC-Duplex 6 Port OM4

DESCRIPCIÓN



021.7209. / producto similar

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con SC y LC
- Disponible para fibra monomodo y multimodo
- Latiguillos incluidos y premontados
- Alivio de tensión de Toolles
- Soporte de cables minicore y de tubo suelto
- Tubo protector incluido
- Guías de cables integradas
- No se incluye: Splice holder

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de fibra	OM4
Tipo de conductor FO	Tubo suelto
Número de conectores (A)	12
Color del conector (A)	violeta brezo
Clase de protección IP	IP 20

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	86.2 mm x 10.5 mm x 201 mm / 3.394 in x 0.413 in x 7.913 in (W x H x D)
Código de color RAL	7000 Gris ardilla
Material	Polycarbonato (UL-94-V0)

DATOS MEDIOAMBIENTALES

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Temperatura de operacion	-10 °C a +60 °C / +14 °F a +140 °F

ACCESORIOS

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
------	--------	-------------	----------	----------

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Netscale 72 Tray Base-12X	R929501	