

DESCRIPCIÓN



021.7209. / producto similar

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con SC y LC
- Disponible para fibra monomodo y multimodo
- Latiguillos incluidos y premontados
- Alivio de tensión de Toolles
- Soporte de cables minicore y de tubo suelto
- Tubo protector incluido
- Guías de cables integradas
- No se incluye: Splice holder

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de fibra	Monomodo UIT-T G.657.A2
Tipo de conductor FO	Tubo suelto
Número de conectores (A)	12
Color del conector (A)	verde
Clase de protección IP	IP 20

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	86.2 mm x 10.5 mm x 201 mm / 3.394 in x 0.413 in x 7.913 in (W x H x D)
Código de color RAL	7000 Gris ardilla
Material	Policarbonato (UL-94-V0)

DATOS MEDIOAMBIENTALES

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Temperatura de operacion	-10 °C a +60 °C / +14 °F a +140 °F

ACCESORIOS

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
------	--------	-------------	----------	----------

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Netscale 72 Tray Base-12X	R929501	