



Ficha Técnica |



Referencia 0114.4266BD

Bastidor abierto 42U 600x600

Bastidor abierto 42U 600x600

Bastidor abierto 42U ancho 600mm fondo 600mm



Especificaciones técnicas.

- Fabricado en chapa de acero laminado en frío SPCC, de 2mm de espesor en perfiles de montaje, bastidor de 1,5mm de espesor y resto del rack 1,2mm.
- Acabado de la superficie:
Desengrasado, decapado fosfórico, con recubrimiento en polvo; en color NEGRO RAL 9004 liso.
- Perfiles de rack fabricados en chapa de acero galvanizada de 2mm con numeración serigrafiada.
- Bastidor autoportante con soportes para facilitar el desplazamiento de los perfiles de rack.
- Disponibles en ancho 600 mm. y 800 mm.
- Disponibles en fondos 600 mm., 800 mm., 1000 mm.

Características técnicas:

- Elegante diseño con dimensiones precisas y calidad de fabricación.
- Perfiles de 19" delanteros y traseros de 2mm de espesor
- Techo con tapa para entrada de cables superior.
- Suelo con entrada de cables con tapa para facilitar la entrada de cables.
- Tomas de tierra en bastidor. (no incluye cables)
- Es posible la colocación de ruedas o patas.
- Gran capacidad de carga, hasta 800kg. en estático.
- Todos nuestros rack cuenta con certificado CE en origen, compatible con el estándar internacional de 19" y cumplen ROHS directiva 2002/95/EC..
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DIN 41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.
- Es posible de forma fácil la unión en batería mediante kit (opcional)