



Ficha Técnica |



Referencia 0111.2280SC

Rack 22U con puerta de cristal, puerta trasera perforada

- Armario rack 22U ancho 800mm fondo 1000mm.
Con puerta delantera de cristal y trasera metálica perforada.
Laterales desmontables.
- Armario rack ancho perfil estándar de 19"
- Puerta delantera de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con apertura de seguridad con llave.
 - Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.
 - Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
 - Estructura básica totalmente desmontable.
 - Techo y suelo con entradas de cables pretrazadas y ranuras de ventilación.
 - Soportes o pies regulables en altura.
 - Perfiles de rack numerados.
 - Perfiles desplazables en profundidad.
 - Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre lateral.
 - Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
 - Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
 - Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.
 - La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera y con indicaciones pertinentes de desembalado y colocación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

- Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- Capacidad de carga: 800 Kg. (sobre pies) | 400 Kg (sobre ruedas).
- Material: Acero SPCC laminado en frío.
- Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. resto 1,2 mm.
- Color: Negro RAL 9004, acabado liso.

Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1,
DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible
con 19" International Standard, RoHS
Directiva 2002/95/EC , EN 60439-3:1991 +
A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009,
EN 60439-1:1999 + A1:2004.



Altura útil en U	Altura total externa mm.	Altura útil en mm.	Ancho ext. mm	Fondo ext. mm	Fondo útil máximo	Peso kg.	Volumen rack montado
22	1166	977,9	800	1000	850	87	0,93m3

