



Ficha Técnica |



Referencia 0111.4282SC

Rack 19" 42U 800X1200 Puerta cristal. SIN accesorios

Especificaciones técnicas	
Estandar	19"
Altura útil	42U
Altura útil	2055mm
Ancho exterior	800mm
Fondo exterior	1200mm
Volumen rack montado	0,74m3
Puerta delantera	Puerta cristal
Puerta trasera	Puerta metálica perforada
Lateral	Desmontable



Armario rack 42U ancho 800mm fondo 1200mm. Con puerta delantera de cristal y trasera metálica perforada. Laterales desmontables.

Armario rack ancho perfil estándar de 19"

Puerta delantera de cristal templado de 4 mm, de seguridad endurecido, transparente y con apertura de seguridad con llave.

También disponible la posibilidad de elegir puerta perforada y doble (sólo ancho 800 mm).

Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.

Apertura de seguridad Handylocken puerta frontal y llave en puerta posterior.

Estructura básica totalmente desmontable.

Techo y suelo con entradas de cables pre troqueladas y ranuras de ventilación.

Soportes o pies regulables en altura. Perfiles de rack numerados.

Perfiles desplazables en profundidad.

Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre lateral.

Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.

Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.

Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.

Especificaciones técnicas

Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido. Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo). Capacidad de carga: 800 Kg. (sobre pies) | 400 Kg (sobre ruedas). Material: Acero SPCC laminado en frío. Grosor de acero: Carriles 2.0 mm | ángulos 1,5 mm resto 1,2 mm. Color: Negro RAL 9004, acabado liso.

Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7, ETSI, compatible

con 19" International Standard, RoHS

Directiva 2002/95/EC , EN 60439-3:1991 + A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009,

EN 60439-1:1999 + A1:2004.