



Ficha Técnica |



Referencia 0111.4286SC

Rack 19" 42U 800X600 Pta cristal. SIN accesorios

Medidas exteriores	
Altura útil en U	42
Altura total externa mm	2055
Altura útil en mm	1866,9
Ancho ext mm	800
Fondo ext mm	600
Fondo útil máximo	450
Peso kg	115
Volume rack montado	1,31m3



Armario rack 42U ancho 800mm fondo 600mm. Con guía cables laterales.

Características principales

Puerta delantera de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con apertura de seguridad con llave.

También disponible la posibilidad de elegir puerta perforada y doble (sólo ancho 800 mm.)

Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.

Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.

Estructura básica totalmente desmontable.

Techo y suelo con entradas de cables pre troqueladas y ranuras de ventilación.

Soportes o pies regulables en altura.

Perfiles de rack numerados.

Perfiles desplazables en profundidad.

Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre lateral.

Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.

Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.

Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.

La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera y con indicaciones pertinentes de desembalado y colocación.

Especificaciones técnicas

Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.

Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).

Capacidad de carga: 800 Kg. (sobre pies) | 400 Kg (sobre ruedas).

Material: Acero SPCC laminado en frío.

Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. resto 1,2 mm.

Color: Negro RAL 9004, acabado liso.

Cumple estándares

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1,

DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible

con 19" International Standard, RoHS

Directiva 2002/95/EC , EN 60439-3:1991 +

A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009,

EN 60439-1:1999 + A1:2004.