



Ficha Técnica |



Referencia 0880.6FR001

Conector macho RJ45 CAT6 FTP 8 Hilos Sin Guía



- Propiedades de rendimiento: CAT 6, 1GBase-T
- Aplicaciones: Confección de cable de conexión
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Certificación UL
- Propiedades técnicas:
- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material de la carcasa del conector: policarbonato, transparente
- Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,6 µ chapado en oro
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: ≤ 30 N
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 hasta +80 °C
- Capacidad de conducción de corriente: 1-1,5 A a 50 °C
- Model: Plug
- Type of connector: RJ45 8(8)
- Screened: yes
- Category: 6
- Connection type: Crimp
- Special tool necessary: yes
- Suitable for round cable: yes
- Suitable for flat cable: no
- Suitable for litz wire conductor: yes
- Suitable for solid core: no
- Colour: Transparent
- AWG-range: 24 ... 27