

Ficha Técnica



CPR

Referencia:

0222.CA1P25 Clase Dca s1, d0, a1



Descripción:

Acometida Interior Redonda 1 par x 0,50 Marfil, Poliolefina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Composición del cable	2x0,50 mm Trenzado C/Funda
Diámetro de los conductores	1,00 ±0,10 mm
Espesor mínimo de la cubierta	0,150 mm
Diámetro de la cubierta	3,00 ±0,40 mm
Espesor mínimo de la cubierta	0,500 mm
Resistencia Eléctrica máxima (20°C)	Max. 95,40 Ω /Km
Desequilibrio resistencia máximo (20°C)	Max. 2,50 %
Capacidad Mutua Máxima (20°C)	Max. 49 nF/Km.

Normativa:

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:

UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.

UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.

UNE 50266-2 No propagador del incendio.

UNE 50268-2 Baja densidad de humos. Transmitancia lumínica superior al 60 %

UNE 50267-2-1 Mínima cantidad de CO y CIH. Inferior o igual al 5

Reacción al fuego:

Clase: Dca s1, d0, a1

DoP: 011020

Observaciones:

Formación de los pares: 1 Par Blanco – Marrón.

El color de la cubierta será Marfil.

El material utilizado para la fabricación de los conductores: Poliolefina.

El material utilizado para la fabricación de la cubierta: Poliolefina.

La Presentación estándar será en rollos de 250 metros.

Certificado CE Comunidad Europea