



Ficha Técnica |

Referencia 05FT.PAPSxx

CAJA PAU Fibra óptica SC/APC monomodo PREMONTADA



Dispositivo habilitado como punto de conexión a una red de fibra óptica. En entornos ICT, y situado en el Registro de Terminación de Red (RTR), actúa como punto de corte y prueba de la red óptica. Incorpora la preconectorización sobre el PAU de 2 conectores SC/APC, lo que le permite al instalador introducir el equipo directamente en el RTR (Registro de Terminación de Red) y desde ahí pasar la fibra óptica sin dificultad, por las diferentes canalizaciones hasta el punto de conexión. El instalador sólo debe realizar, en el punto de conexión, la fusión o conectorización de 2 conectores de FO. Por su diseño, también permite su instalación en otro tipo de ubicaciones (talleres, aulas, mesas de trabajo, armarios de conexión...), utilizándolo como punto de conexión.

Características generales

Fabricadas en plástico resistente ABS.

Con capacidad de hasta 2 conectores de salida SC/APC.

Incluye 2 adaptadores "SC/APC" hembra a "SC/APC" hembra (con tapa autoblocante).

Cable CPR Dca s1a,d0,a1.

Disponibles en diferentes medidas : 10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 60 metros.