

Módulo de conexión Cat. 6, 1xRJ45/u, Keystone, 10x



DESCRIPCIÓN

El módulo está diseñado únicamente para las tomas Keystone.



ALCANCE DE LA ENTREGA

- Módulo de conexión RJ45 Cat. 6, sin apantallar, con adaptador Keystone
- Cubierta antipolvo
- Sujetacables
- Instrucciones de instalación

CARACTERÍSTICAS

- Como parte de un canal de Categoría 6, el módulo de conexión supera los requisitos mínimos de la norma IEEE 802.3™ Sección Cuatro sobre rendimiento 10GBASE-T, así como los requisitos de rendimiento de Clase EA según ISO/IEC 11801 y de Categoría 6A según TIA 568.2-D
- Supera las especificaciones de la Categoría 6 según ISO/IEC 11801, EN 50173 y TIA 568.2-D en todo el rango admisible.
- Máxima fiabilidad gracias al diseño especial de los contactos sin puntos de transferencia internos
- Compensación capacitiva e inductiva
- Certificado 3P

TENDER

Módulo de conexión RJ45 de Categoría 6, para el establecimiento de canales de transmisión de clase E con hasta 4 conexiones enchufables, cumple los requisitos de la Categoría 6 de las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1) así como TIA/EIA 568.2-D, comprobado según IEC 60603-7-4, interoperable y compatible con Cat. 5e y Cat. 5. Adecuado para aplicaciones 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Sección Cuatro hasta 500 MHz y 55 m.

Probado sobre la base del control de producción R&M, incluida la prueba rutinaria del 100%.

Compatible con conectores RJ estándar (RJ11, RJ12, RJ45), conexión Easy-Lock sin placa de circuito impreso y sin herramientas de cables de instalación AWG 26 - 22 (0,4 mm - 0,65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. Terminación de par paralelo sin cruce según TIA 568-A/B, contactos de bronce dorados para >1000 ciclos de acoplamiento, contactos IDC con descarga de tracción de un solo cable y >20 ciclos de inserción, resistencia de contacto <50 mOhmios, rigidez dieléctrica >1000 Veff. Con descarga de tracción integral del cable, incluida cubierta antipolvo.

Admite PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4Ppoe (IEEE 802.3bt) y es compatible con IEC 60512-99-001/002.

Material: libre de halógenos y metales pesados de acuerdo con las directivas RoHS 2.X de la UE.

Módulo de conexión Cat. 6, sin apantallar, con cubierta antipolvo, adaptador Keystone, brida para cables e instrucciones de instalación.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Conector de categoría (A)	Cat. 6

Tipo de conector (A)	RJ45
Conector de blindaje (A)	sin apantallar
Clase de protección IP	IP 20
PoE	Sí
PowerSafe	Sí
Clase de conector	módulo de conexión
Diagrama de cableado	T568A y T568B
Soporte para conector / módulo	Adaptador Keystone
Postes	8

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	17.0 mm x 21.5 mm x 41.0 mm / 0.669 in x 0.846 in x 1.614 in (W x H x D)
Color	azul
Material	plástico: PC, UL 94 V-0

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	EN 50173-1 IEC 60603-7: Características eléctricas de las tomas de telecomunicaciones ISO/IEC 11801