



Patch Panel 1U x 24 puertos CAT6A UTP CON PASAHILO TRASERO

Características generales

- **Propiedades de transmisión:**
 - Categoría 6A.
 - Área de aplicación: hasta 500 MHz, 10GBase-T, PoE.
 - Normas: ISO / IEC 11801 3ra Ed., EN 50173-1, EIA / TIA 568-C.
- **Propiedades generales:**
 - Adecuado para montaje en armarios Rack de 483 mm (19 ").
 - RJ45 hembra, 8P8C.
 - Instalación de cables impactados tipo LSA, codificados por colores según EIA / TIA 568 A y B.
 - Soporte trasero para fijación de cables con bridas.
- **Propiedades mecánicas:**
 - Material de la carcasa: acero galvanizado en frío de 1,5 mm, acc. a EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110.
 - Material hembra RJ45: ABS UL 94V-0.
 - Contacto hembra RJ45: bronce fosforado estañado, contacto dorado de 0,5 µ.
- **Propiedades físicas:**
 - Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5).
 - Fuerza de retención: 7.7 kg entre el gato y el enchufe.
 - Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a +70 ° C (ISO/IEC11801, EN50173-1, ANSI/TIA/EIA568 C).
 - Ciclos de apareamiento hembra:> 750 acc. según ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5.
 - Tamaño de cable IDC: 22 - 26 AWG conductor sólido y trenzado.
 - Resistencia de aislamiento:> 500 MOhm.
 - Resistencia de contacto: <20 MilliOhm.
 - Rigidez dieléctrica: 1000 VDC (Contacto / Contacto), 1500 VDC (Contacto / Tierra).
 - Resistencia de contacto: <20 MilliOhm.
 - Rigidez dieléctrica: 1000 VDC (Contacto / Contacto), 1500 VDC (Contacto / Tierra).
 - Color: negro.
 - Tipo de conexión: LSA.
 - Altura: 44.
 - Método de montaje: montaje de 482,6 mm (19 pulgadas).
 - Número de puertos: 24.
 - Número de unidades de altura: 1.
 - Número RAL: 9005.
 - Tipo de conector: RJ45 8 (8).
 - Ancho: 482.