

Conector RJ45 Hembra CAT6A UTP 180° Free



Conector RJ45 Hembra CAT6A UTP 180° Free

Módulo Keystone CAT 6A, sin apantallar 500 MHz de conformidad con ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, Montaje sin herramientas

El módulo Keystone está sin apantallar y le ofrece un excelente rendimiento y calidad de conexión para su red con una instalación sin herramientas. Su diseño compacto permite realizar una instalación en serie de 24 piezas en paneles de 1U de 483 mm (19"). Es compatible con la Categoría 6A/canal 10GBASE-T, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.

Propiedades de transferencia: Categoría 6A, clase EA

Aplicaciones: Hasta 500 MHz, 10GBase-T

Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+

Propiedades generales:

Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")

conectores hembra RJ45, 8P8C

Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B

Fijación del cable por medio de bridas

Conexión de montaje sin herramientas

Propiedades técnicas:

Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0

Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 µ chapado en oro

Borne de desplazamiento LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronce fosforoso niquelado

Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0

Referencia 0880.HAU1SH

Conector RJ45 Hembra CAT6A UTP 180° Free



Conector RJ45 Hembra CAT6A UTP 180° Free

Propiedades físicas:

Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)

Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho

Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG

Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm

Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm

Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

Model: Bus (jack)

Type of connector: RJ45 8(8)

Screened: no

Category: 6A (IEC)

Connection type: LSA

Special tool necessary: no

Suitable for round cable: yes

Suitable for flat cable: yes

Suitable for litz wire conductor: yes

Suitable for solid core: yes

Colour: White

AWG-range: 26 ... 22

