

Cable de instalación Cat. 6A, U/FTP, 4P, 650 MHz, LSZH,gris, Dca, 500 m



DESCRIPCIÓN
Categoría 6A, cable U/FTP. Blindaje de los pares con lámina. Impedancia de 100 Ohm. Frecuencias de transmisión de datos de hasta 650 MHz.

010.2856. / producto similar

TENDER
Cable de instalación de 100 Ohm apantallado por pares, apto para frecuencias de transmisión de hasta 650 MHz, 4 x 2 (AWG 23). Cumple las normas ISO/IEC 11801 ed. 2.2, EN 50173-1: mayo de 2011 (DIN EN 50173-1), DIN 44332-5, IEC 61156-5 2ª Ed., EN 50288 x-1, 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Sección Cuatro, probado y certificado por laboratorio independiente. Baja emisión de humos según la norma IEC 61034, retardante de llama según la norma IEC 60332-1 y libre de halógenos según la norma IEC 60754-2. Color de la cubierta exterior gris, RAL 7035.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de cable	Cable único
Diseño de cables	normal
Armadura	Sin protección
Material de la cubierta exterior	LSZH
Características de la cubierta del cable	cero halógenos
Tipo de hilo	Alambre
Número de hilos	8
Categoría	Cat. 6A
varamiento	4 pares
Diámetro del cable	AWG 23
Blindaje	U/FTP
Diámetro total del cable	Ø 7.2 mm
Clase de protección IP	IP 20
máx. frecuencia de prueba	650 MHz
PoE	Sí
Nivel PoE	4
Clasificación de CPR	Dca

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Código de color RAL	7035 Gris claro
Longitud del cable	500 m / 1640 ft

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	Clase de fuego CPR: EN50575
	EN 50173-1
	EN 50288-x-1
	IEC 60332-1-2
	IEC 60754-2
	IEC 61034
	IEC 61156-5 2nd ed.
	ISO/IEC 11801