

Cable de instalación Cat. 7, S/FTP, 4P, 1000 MHz, LSZH,gris, Dca, 500 m



020.0983. / producto similar

DESCRIPCIÓN

Cat. 7, cable S/FTP. Apantallamiento de los pares con lámina y apantallamiento general con trenza de cobre estañado. Impedancia de 100 ohmios. Frecuencia de transmisión de datos de hasta 1000 MHz.

TENDER

Cable de instalación de 100 Ohm apantallado por pares con pantalla trenzada general, apto para frecuencias de transmisión de hasta 1000 MHz, (AWG 23). Conforme a las normas ISO/IEC 11801 ed. 2.2, EN 50173-1: mayo de 2011 (DIN EN 50173-1), IEC 61156-5 2ª Ed., EN 50288-4-1, 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Sección Cuatro, probado y certificado por laboratorio independiente. Baja emisión de humos según IEC 61034, retardante de llama según IEC 60332-1 y libre de halógenos según IEC 60754-2. Color de la cubierta exterior gris, RAL 7035.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de cable	Cable único
Diseño de cables	normal
Armadura	Sin protección
Material de la cubierta exterior	LSZH
Características de la cubierta del cable	cero halógenos
Tipo de hilo	Alambre
Número de hilos	8
Categoría	Cat. 7
varamiento	4 pares
Diámetro del cable	AWG 23
Blindaje	S/FTP
Diámetro total del cable	Ø 7.4 mm
Clase de protección IP	IP 20
máx. frecuencia de prueba	1,000 MHz
PoE	Sí
Nivel PoE	4
Clasificación de CPR	Dca

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Color	gris claro
Código de color RAL	7035 Gris claro

Longitud del cable

500 m / 1640 ft

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	Clase de fuego CPR: EN50575
	EN 50173-1
	EN 50288-4-1
	IEC 60332-1-2
	IEC 60754-2
	IEC 61034
	IEC 61156-5 2nd ed.
	ISO/IEC 11801