

19" 1U PC/UPCPatch Panel 24xRJ45/u, Cat. 6, negro, totalmente equipado

DESCRIPCIÓN



ALCANCE DE LA ENTREGA

- Panel de conexiones de 19" 1U y 24 puertos, vacío, sin apantallar
- 24 módulos de conexión Cat. 6, RJ45/u incl. tapas guardapolvo
- Kit de montaje de 19
- 4 tiras de etiquetado
- Bridas para cables
- Instrucciones de instalación

TENDER

Panel de conexiones modular con estante de sujetacables integrado, kit de fijación de 19", campos de rotulación con tiras de rotulación intercambiables, preparado para dos anillos de cable de conexión opcionales.

Los puertos están preparados para un sistema visual de codificación por colores.

Panel de policarbonato, reforzado con fibra de vidrio, material libre de halógenos, homologado UL 94.

Color negro, RAL 9005.

Módulo de conexión RJ45 de Categoría 6, para el establecimiento de canales de transmisión de clase E con hasta 4 conexiones enchufables, cumple con los requisitos de Categoría 6 de las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1) así como TIA/EIA 568.2-D, comprobado de-embedded según IEC 60603-7-4, interoperable y compatible hacia atrás con Categoría 5e y Categoría 5.

Adecuado para aplicaciones 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Sección Cuatro hasta 500 MHz y 55 m.

Probado de acuerdo con el control de fabricación de R&M, realizando una inspección del 100%.

Compatible con conectores RJ estándar (RJ11, RJ12, RJ45), conexión Easy-Lock sin placa de circuito impreso y sin herramientas de cables de instalación AWG 26 - 22 (0,4 mm - 0,65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. Terminación de par paralelo sin cruce según TIA 568-A/B, contactos de bronce chapados en oro para >1000 ciclos de acoplamiento, contactos IDC con alivio de tensión de un solo hilo y >20 ciclos de inserción, resistencia de contacto <50 mOhmios, resistencia dieléctrica >1000 Veff. Compatible con PoE y PoE+ según IEC 60512-99-001. Con descarga de tracción del cable integrada, incluida cubierta antipolvo.

Material: libre de halógenos y metales pesados de acuerdo con las directivas RoHS 2.X de la UE.

Módulo de conexión Categoría 6, sin apantallar, con cubierta antipolvo, brida para cables e instrucciones de instalación.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Número de conectores (A)	24
Conector de categoría (A)	Cat. 6

Tipo de conector (A)	RJ45
Conector de blindaje (A)	sin apantallar
Clase de protección IP	IP 20
PoE	Sí
Cantidad de unidades de altura	1 U
Versión del bastidor	subestante
Ensamblaje	totalmente lleno
Soporte para conector / módulo	Especial (sin placa de montaje)
Capacidad (puertos)	24
Fijación	19 "






DATOS MECÁNICOS


DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	482.6 mm x 43.65 mm x 98.4 mm / 19 in x 1.719 in x 3.874 in (W x H x D)
Código de color RAL	9005 Negro azabache
Material	plástico: PC, reforzado con fibra de vidrio

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	EN 50173-1 IEC 60603-7: Características eléctricas de las tomas de telecomunicaciones ISO/IEC 11801

ACCESORIOS

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Hoja de rotulación Fiberliner / 3U Global	R30871	
Accesorios		Anillo metálico, 70 mm	R502285	
Accesorios		Anillo metálico, 90 mm	R502286	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 r	R810639	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 v	R810640	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 a	R812460	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 a	R812461	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 g	R820300	

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 mR832236		