

Cable de instalación Cat. 6A, U/UTP, 4P, 650 MHz, LSZH,gris, WARP, Cca, 500m



010.1560. / producto similar

DESCRIPCIÓN

Cable de instalación de hilo sólido U/UTP Categoría 6A. Impedancia de 100 Ohm. Frecuencias de transmisión de datos de hasta 650 MHz.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de cable	Cable único
Diseño de cables	normal
Armadura	Sin protección
Material de la cubierta exterior	LSZH
Características de la cubierta del cable	cero halógenos
	ignífugo
Tipo de hilo	Alambre
Número de hilos	8
Categoría	Cat. 6A
varamiento	4 pares
Diámetro del cable	AWG 23
Blindaje	U/UTP WARP
Diámetro total del cable	Ø 7.5 mm
Clase de protección IP	IP 20
máx. frecuencia de prueba	650 MHz
PoE	Sí
Nivel PoE	4
Clasificación de CPR	Cca

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Color	gris
Longitud del cable	500 m / 1640 ft

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	Clasificación al fuego: IEC 60332-1

EN 50173-1
IEC 60332-1-2
IEC 60754-2
IEC 61156-5
ISO/IEC 11801
TIA/EIA 568.2-D
prEN 50288-11-1