

19" 1U PC/UPCPatch Panel 24xRJ45/s, Cat. 6A EL, negro, totalmente equipado

DESCRIPCIÓN



ALCANCE DE LA ENTREGA

- Panel de conexiones de 19" 1U y 24 puertos, vacío, apantallado
- 24 módulos de conexión RJ45 Categoría 6A EL, apantallados y guardapolvos
- Kit de montaje de 19
- 4 tiras de etiquetado
- Bridas para cables
- Instrucciones de instalación

TENDER

Panel de conexiones modular con estante integrado para sujetacables, sistema de toma de tierra integrado, kit de fijación de 19", campos de rotulación con tiras de rotulación intercambiables. Los puertos están preparados para un sistema visual de codificación por colores y sistemas automatizados de gestión de infraestructuras. Panel de policarbonato, reforzado con fibra de vidrio, material libre de halógenos, homologado UL 94 y acero: DC01 (1.0330), 1,5 mm.

Color frontal: negro (RAL 9005) / acero: azul, cromatizado.

Módulo de conexión RJ45 de Categoría 6A EL, para la configuración de canales de transmisión de Clase EA con hasta 4 conectores según ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1), cumple con los requisitos de Categoría 6A de las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1, así como con la norma de EE.S. Categoría 6A según TIA/EIA 568.2-D, reincorporado probado según IEC 60603-7-51 y 60512-27-100, interoperable y compatible con la Categoría 6 y la Categoría 5e.

Adecuado para aplicaciones 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Sección Cuatro hasta 500 MHz y 100 m.

Probados conforme al control de fabricación de R&M, realizando una inspección del 100%. Cada módulo tiene un número de serie propio y es trazable.

Compatible con conectores RJ estándar (RJ11, RJ12, RJ45), conexión de cables de instalación AWG 26 - 22 (0,4 mm - 0,65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7 sin herramientas especiales. Terminación de par paralelo sin cruce según TIA 568-A/B, contactos de bronce chapados en oro para >1000 ciclos de acoplamiento, contactos IDC con ≥4 ciclos de inserción según IEC 60352-3, resistencia de contacto <5 mOhm, rigidez dieléctrica >1000 Veff. Soporta PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4Ppoe (IEEE 802.3bt) y es compatible con IEC 60512-99-001/002. Con alivio de tensión del cable integral, incluye cubierta antipolvo, carcasa de fundición inyectada de zinc niquelado, contacto a tierra a través de 1 dedo de contacto para conectores planos AMP 2,8 x 0,5 mm.

Material: libre de halógenos y metales pesados de acuerdo con las directivas RoHS 2.X de la UE.

Módulo de conexión Categoría 6A EL, fundido a presión, apantallado y guardapolvo.

DATOS TÉCNICOS

| DESCRIPCIÓN               | VALOR / RANGO DE VALORES |
|---------------------------|--------------------------|
| Número de conectores (A)  | 24                       |
| Conector de categoría (A) | Cat. 6A ISO              |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de conector (A)           | RJ45                            |
| Conector de blindaje (A)       | blindado                        |
| Clase de protección IP         | IP 20                           |
| PoE                            | Sí                              |
| Cantidad de unidades de altura | 1 U                             |
| Versión del bastidor           | panel de conexiones             |
| Ensamblaje                     | totalmente lleno                |
| Soporte para conector / módulo | Especial (sin placa de montaje) |
| Capacidad (puertos)            | 24                              |
| Fijación                       | 19 "                            |





## DATOS MECÁNICOS



| DESCRIPCIÓN | VALOR / RANGO DE VALORES                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | 482.6 mm x 43.65 mm x 83.4 mm / 19 in x 1.719 in x 3.283 in (W x H x D)    |
| Color       | frontal, negro (RAL 9005) / acero, azul, cromatizado                       |
| Material    | plástico: PC, reforzado con fibra de vidrio / acero: DC01 (1.0330), 1,5 mm |

## DATOS ELÉCTRICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR / RANGO DE VALORES                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estándar    | EN 50173-1<br><br>IEC 60603-7-51: Características eléctricas de las tomas de telecomunicaciones<br>ISO/IEC 11801 |

## ACCESORIOS

| Tipo       | Imagen                                                                              | Descripción                                       | Artículo | Número E |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| Accesorios |  | Hoja de rotulación Fiberliner / 3U Global         | R30871   |          |
| Accesorios |  | Anillo de conexión izquierda / derecha, 75R302005 |          |          |
| Accesorios |  | Barra de sensores R&MinteliPhy, piezas            | R809355  |          |
| Accesorios |  | Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 r            | R810639  |          |
| Accesorios |  | Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 v            | R810640  |          |
| Accesorios |  | Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 a            | R812460  |          |
| Accesorios |  | Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 a            | R812461  |          |
| Accesorios |  | Funda de persiana Basic, blanca                   | R812462  |          |

| Tipo       | Imagen                                                                            | Descripción                              | Artículo | Número E |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| Accesorios |  | Barra de sensores de monitor inteliPhy p | R812772  |          |
| Accesorios |  | Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 g   | R820300  |          |
| Accesorios |  | Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 m   | R832236  |          |