

Cable de instalación Cat. 6, U/UTP, 4P, 250 MHz, LSZH,gris, B2ca,305m,ETR



DESCRIPCIÓN
Cable de instalación para sistemas de cableado genéricos. Cat. 6, cable U/UTP. Impedancia de 100 Ohm. Frecuencias de transmisión de datos de hasta 250 MHz.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Tipo de cable	Cable único
Diseño de cables	normal
Aplicación de cables	uso en interiores
Armadura	Sin protección
Material de la cubierta exterior	LSZH
Tipo de hilo	Alambre
Número de hilos	8
Categoría	Cat. 6
varamiento	4 pares
Diámetro del cable	AWG 24
Blindaje	U/UTP
Diámetro total del cable	Ø 6.2 mm
Clase de protección IP	IP 20
máx. frecuencia de prueba	250 MHz
Nivel PoE	4
Clasificación de CPR	B2ca

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Código de color RAL	7035 Gris claro
Longitud del cable	305 m / 1001 ft

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	EN 50173-1 EN 50288-6-1 IEC 61156-5 2nd ed.

DATOS MEDIOAMBIENTALES

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Temperatura de operacion	-40 °C a 85 °C / -40 °F a +185 °F
Temperatura de almacenamiento/transporte	-0 °C a 60 °C / +32 °F a +140 °F