

ZGR INFLUENCE 10 – 40 KVA

UPS ONLINE TRIFÁSICA



always ON

ZGR INFLUENCE

tecnología trifásica
avanzada y compacta
con eficiencia de
hasta 94,5%.

La serie ZGR INFLUENCE consiste en un SAI de dimensiones reducidas, en formato torre y disponible en modelos de 10, 15, 20, 30 y 40 kVA con entrada y salida trifásica.

La serie ZGR INFLUENCE incorpora las tecnologías más avanzadas de DSP (procesador de señales digitales), cargador inteligente de 3 niveles y una pantalla en color de 7" táctil, en la que se pueden configurar y monitorizar el estado del SAI/UPS de una manera intuitiva y directa sin necesidad de software externo.

Permite paralelado de hasta 4 unidades compartiendo baterías y ocupando así una huella pequeña, siendo una de las soluciones con dimensiones más reducidas del mercado.

Se puede adquirir con ruedas y baterías internas para proporcionar alimentación segura en una instalación temporal.

PF 0.9



APLICACIONES



INDUSTRIA



EMERGENCIA



DATA
CENTERS



SECTOR
FERROVIARIO



SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- » Factor de potencia de 0,9
- » Doble entrada *
- » Eficiencia del hasta el 94,5%
- » Paralelable hasta 4 unidades
- » Posibilidad de compartir mismas baterías en equipos paralelos
- » Pantalla gráfica 7" TFT color táctil
- » Compatible con grupo electrógeno
- » Compatible con NiCd /Li (bajo pedido)
- » Baterías internas *
- » Online doble conversión con control DSP
- » Baja distorsión de corriente
- » Posibilidad de largas autonomías
- » Test de batería periódico configurable
- » Voltaje de batería configurable
- » Función Cold Start y Auto Restart
- » 2 bahías independientes para tarjetas inteligentes y de alarmas libres de potencial
- » Protecciones MCB de entrada/salida/bypass integradas

* Opcional

ZGR INFLUENCE UPS ONLINE TRIFÁSICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Modelo	ZGR INFLUENCE 10	ZGR INFLUENCE 15	ZGR INFLUENCE 20	ZGR INFLUENCE 30	ZGR INFLUENCE 40
Potencia	10kVA / 9kW	15kVA / 13,5kW	20kVA / 18kW	30kVA / 27kW	40kVA / 36kW
Factor de potencia	0,9				
Formato	Torre				
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE ENTRADA					
Rango de tensión	208 - 478 Vac (permite uso con generadores)				323 - 478 Vac
Frecuencia	45 - 65 Hz (auto detect)				
Factor de potencia en entrada	0,99				
THDi (100% carga)	< 3 % no lineal				
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE SALIDA					
Voltaje nominal	380 / 400 / 415 Vac (3 fases + N + PE) ± 1 %				
Frecuencia (modo batería)	50 / 60Hz ± 0,1 Hz				
Forma de onda (modo batería)	Senoidal pura				
Distorsión armónica THD (100% carga)	< 2 % lineal / < 4 % no lineal				
Tiempo de transferencia	0 ms batería / 0 ms bypass				
Corriente de cresta admisible	3:1				
Sobrecarga (Online)	60 mins < 110%, 10 mins < 125%, bypass >150%				
Sobrecarga (Batería)	10 mins < 110%, 1 mins < 125%, apagado > 150 %				
RENDIMIENTO					
Modo inversor	Hasta 93,5 %			Hasta 94,5 %	
BATERÍA					
Máxima corriente de cargador	10A	10A	10A	20A	20A
Voltaje de bus batería	192 / 216 / 240 Vdc				384 - 480 Vdc
Autonomía	Personalizable desde 5 min hasta varias horas (depende de la capacidad de batería)				
MONITORIZACIÓN					
Informativo	LED + pantalla 7" táctil				
Alarmas	Acústica en función de alarma (opcional contactos libres de potencial)				
Software	Windows				
CONECTORES					
Panel bornas	Entrada / Salida / Bypass / Batería				
Interruptor protección	Entrada / Salida / Bypass			Entrada	
Interruptor (MCB) Mantenimiento Bypass	20A	32A	40A	63A	80 A
Entrada bypass	No (opcional)				
Comunicación	USB / RS232 / RS485 (no simultáneo)				
Puerto inteligente	2 bahías (opcional SNMP / contactos libres de potencial)				
Alarmas libres de potencial	2 integradas (fallo tensión de entrada, batería baja)				
FUNCIONES					
ON/OFF con batería (Cold Start)	Sí (permite poner en funcionamiento la UPS sin alimentación de red)				
Reinicio automático (Auto Restart)	Sí (reinicia las funciones de la UPS tras un fallo o descarga profunda de batería)				
Modo ECO	Sí				
Función EPO (Emergency Power OFF)	Contactos en panel trasero				
Paralelable	Sí (hasta 4 unidades)				
Limite actuación Bypass	Configurable				
Convertidor de frecuencia 50 - 60Hz	Sí				
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y MECÁNICAS					
Refrigeración	Forzada con ventiladores				
Temperatura de operación	0 - 40 °C				
Nivel ruido (a 1m)	< 55 dB				< 58 dB
Humedad relativa	0 - 95 % sin condensación				
Dimensiones (AnxAlxF)	250 x 868 x 828 mm				
Peso aprox.	42 kg	45 kg	45 kg	66 kg	73 kg
NORMATIVAS					
Marcado	CE				
Directivas generales	IEC/EN 62040-1 , IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2 , IEC61000-4-2 , IEC61000-4-3 , IEC61000-4-4 , IEC61000-4-5 , IEC61000-4-6 , IEC61000-4-8				

* Las especificaciones técnicas podrán modificarse sin previo aviso.



ZGR INFLUENCE UPS ONLINE TRIFÁSICA